

14

安全防災用具

- めがね P.169~170
- マスク P.171~175
- ヘルメット P.175~176
- 安全帯 P.176
- 手袋 P.177~178
- 作業服 P.178~179
- 各種保護具 P.180

■めがね (総合カタログP.723~728掲載)

●ゴーグル型 保護めがね

YK-700 (有機作業専用)



溶剤に強いレンズを採用。
汚れはシンナーで拭き、何度でも使用できます。
レンズ内側に、曇り止め加工を施しています。
替えレンズが1枚付いています。

■替えレンズ
コード:140006 価格:400円(1枚) 梱包数量:50枚/包

■ゴーグル型 保護めがねの仕様

コード	型式	レンズ仕様	フレーム	重量 (g)	価格(円) 単位	梱包数量
140001	YK-700	ポリカーボネイト 特殊ハードコート(0.6mm)	軟質ビニール (ベンチレーター付)	81	1,750	1個/10個/箱

YG-6000 (山本光学) (JIS規格品)



フレームが接顔する部分に柔らかいエラストマー素材を用い、レンズ側のPP素材と融合しているため、今までにない装着感が得られます。

No.390 (山本光学)



No.900V (山本光学)



顔当たりの良い
スポンジ付です。

No.125 (藤松製作所)



不燃性セルロース製レンズを採用しています。

■ゴーグル型 保護めがねの仕様

コード	型式	レンズ仕様	フレーム	重量 (g)	価格(円) 単位	梱包数量
140008	YG-6000	PET-AF(2.4mm)	外側:PP、内側:エラストマー	100	2,600	1個/5個/箱
140031	No.390	アセチ(0.6mm)	ゴム枠	98	820	1個/5個/箱
140161	No.900V	アセチ(0.6mm)	ゴム (ベンチレーター付)	101	1,000	1個/5個/箱
140164		ミストレス(0.8mm)			1,980	1個
140163		PET-AF(0.6mm)			2,180	1個
140181	No.125	セルロース	ポリエチレン製ひざし	約30	650	1個/10個/箱

●1眼・2眼型 保護めがね

YK-750 (有機作業専用)



クリアー



ブルー

有機溶剤に強い特殊レンズとフレームを採用。フレームも耐溶剤性なので、シンナーにドブ漬けしての洗浄が可能。

No.337 (山本光学) (JIS規格品)



SN-730 (山本光学) (JIS規格品)



■1眼・2眼型 保護めがねの仕様

コード	型式	レンズ仕様	フレーム色	重量 (g)	価格(円) 単位	梱包数量
140301	YK-750C	ポリアシド	クリアー	32	1,800	1個/10個/箱
140302	YK-750B		ブルー		1,800	1個
140341	No.337	PET	透明	43	1,200	1個/10個/箱
140342		PET-AF			1,600	1個
140337	SN-730	PET-AF	クリスタルグリーン	43	1,900	1個/5個/箱
140338			クリスタルブルー		1,900	1個
140339			クリアー		1,900	1個

●しゃ光めがね YW-280(大型)/290(中型)

(山本光学) (JIS規格品)



■しゃ光めがね YW-280(大型)/290(中型)の仕様

コード	型式	レンズ仕様	遮光度	フレーム	重量 (g)	価格(円) 単位	梱包数量
140541	YW-280	ポリカハードコート	No.17	ダークブラウン (プラスチック)	44	2,900	1個/5個/箱
140542	YW-290				42	2,900	1個

*遮光度は1.4~5まで製作できます。

■マスク (総合カタログP.729~748掲載)

●防毒マスク

GM-76D [重松製作所]

密着性良好です。



GM-12 [重松製作所]

鼻が高く、大きめの顔向けです。



サカキ式 R-5-05型 [興研]



GM-31 [重松製作所]

密着性良好で、軽量です。



GM-28 [重松製作所]

接顔体は耐油性に優れたNBR製です。



サカキ式 G-7-04型 [興研]



■防毒マスクの仕様

コード	型式	国家検定 合格 サイズ	マスク サイズ	適応吸収缶	面体材質	重量 (g)	価格(円) 単位	梱包数量
140782	GM-76D	N160号	M	CA-104NIIシリーズ	塩化ビニル	約120	1,900	1個
140901	GM-12	N6号	M	CA-104NIIシリーズ-CA-107L/W	天然ゴム	約130	1,900	1個
140791	サカキ式 R-5-05型	TN178号	M	KGC-1-KGC-5-KGC-5MC-KGC-8	シリコーン	約120	2,080	1個
140803	GM-31	N117号	M	CA-1P1シリーズ-CA-1P6OV-CA-1P2F	スチレンエラストマー	約38	1,580	1個 10個/箱
141001	GM-28	N128号	M	CA-104NIIシリーズ-CA-27L3/OV-CA-107L3/OV	NBR合成ゴム	約155	2,400	1個
140841	サカキ式 G-7-04型	N169号	M	KGC-10-KGC-10MC	シリコーン	約74	1,850	1個

●防毒マスク関連用品

有機ガス用吸収缶 [重松製作所]

有機ガス用吸収缶 [興研]



CA-707
シリーズ



CA-1P1
シリーズ



CA-104NII
シリーズ



KGC-1型
シリーズ



KGC-10型
シリーズ

■直結式小型有機ガス用吸収缶の仕様(ガス濃度0.1%以上、酸素濃度18%未満では使用不可)

コード	メーカー名	型式	破過時間*	重量 (g)	価格(円) 単位	梱包数量
141202	重松製作所	CA-707/OV	170分	約55	340	1個
141221		CA-108/OV	62分	約38	320	1個
141220		CA-1P1/OV	100分	約55	340	1個
141241	興研	CA-104NII/OV	200分	約74	360	1個/包 100包/箱
141312		KGC-1型C(M)	200分	約88	350	1個
141336		KGC-10型C	80分	約39	340	1個

*破過時間は、試験濃度0.03%の場合です。

吸湿スポンジ [興研]



A型



B型

ボンネット面体内部に入れて使用する吸湿材です。マスク使用により、内部に溜まる水滴を効率良く吸収しますので、使用者の不快感を防ぎます。



■興研 吸湿スポンジの仕様

コード	型式	価格(円) 単位	梱包数量
142511	A型	700	1袋 10枚/袋
142512	B型	750	1袋 50枚/袋

ペイントメイト [重松製作所]

吸収缶の前につける高性能フィルタ(エレクトレットフィルタ)です。吹き付け塗装作業その他で飛来する粉塵などを捕えるので、吸収缶の目詰まりを防ぎ寿命を長くします。



■重松 ペイントメイトの仕様

コード	型式	価格(円) 単位	梱包数量
142276	S	400	10枚/袋
142275	L	400	10枚/袋
142277	LL	400	10枚/袋
142278	XL	400	10枚/袋

100袋/箱

●防じんマスク

DR-33L [重松製作所] (RL1)

柔らかい材質の面体です。



DR-77R [重松製作所] (RL1)

接顔体のサイズが5種類(S・M・M/E・M/EE・L)です。



サカキ式 1010A-05型 [興研] (RL1)



DR-76U2 [重松製作所] (RL2)

密着性良好です。



サカキ式 1005R-07型 [興研] (RL2)



DR-28U2W [重松製作所] (RL2)

保護メガネとの併用が容易で、溶接作業に最適です。



■防じんマスクの仕様

コード	型式	国家検定 合格 サイズ	マスク サイズ	適応フィルタ	粒子捕集効率 (平均値)	面体材質	重量 (g)	価格(円) 単位	梱包数量
141641	DR-33L	M76号	M	Lフィルタ	82.0%以上	スチレン系TPE	約60	1,500	1個
141722	DR-77R	M203号	M/E	R1フィルタ	96.0%以上	スチレン系TPE	約90	1,880	1個
141851	サカキ式 1010A-05型	M198号	M	マイティミクロンフィルタ	92.7%	エラストマー	約75	1,600	1個
141719	DR-76U2	M72号	M	U2フィルタ	96.0%以上	塩化ビニル	約135	2,480	1個
141841	サカキ式	M196号	S	マイティミクロン フィルタ	98.7%	シリコーン	約145	2,030	1個
141842	1005R-07型		M	マイティミクロン フィルタ	98.7%	シリコーン	約145	2,030	1個
142062	DR-28U2W	M15号	M	U2Wフィルタ	96.0%以上	NBR合成ゴム	約195	3,370	1個 5個/箱

●防じんマスク関連用品

メカニカルフィルタ

[重松製作所]



U2W
フィルタ



R1
フィルタ

マイティ

ミクロンフィルタ [興研]

■防塵マスク用フィルタの仕様

コード	型式	国家検定 区分	粒子捕集効率 (平均値)	価格(円) 単位	梱包数量
●重松 メカニカルフィルタ					
142261	U2W	RL2	96.0%	860	2袋/箱 50組/箱
142268	R1	RL1	約82.0%	190	1個 10個/箱
142269	L	RL1	約82.0%	420	1個 100個/箱
●興研 マイティミクロンフィルタ					
142441	1005用	RL2		210	1枚 150枚/箱
142451	1010用	RL1	99.9%	150	1枚 100枚/箱
142461	1021用			276	2枚/箱 100組/箱

接顔メリヤス [興研]

汗による肌荒れを防ぐカバーです。



■興研 接顔メリヤスの仕様

コード	仕様	価格(円) 単位	梱包数量
142501	Pタイプ	90	1枚 5枚/袋
142503	二重片織	58	1枚 20袋/箱

●簡易マスク

YK使い捨て防じん・防臭マスク

当社従来品より性能を高めた新国家検定規格「DS-2」対応の高機能マスクです。
有機臭・オゾン臭や各種粉じんの発生する作業に最適です。
排気弁付き(YK-3800-A)は、呼吸がラクにできます。



YK-3500A YK-3800A

■YK使い捨て防じん・防臭マスクの仕様

コード	型式	国家検定合格	ろ過率(中粒径)	使用限度時間	重量(g)	価格(円)	単位	梱包数量
142787	YK-3500A	M80号	99.1%	11時間	12	800	2枚/パック	12/パック/ケース
142789	YK-3800A	M126号	98.2%	12時間	19	960	2枚/パック	

9913-DS1 住友スリーエム (活性炭入り)



マスク全面に、悪臭分子を吸着させる専用活性炭が入っているため、有機臭防止用として高い効果があります。

ハイラック 510型-02 (両折) (活性炭入り) (DS1)



3層フィルタに吸着能力の高いカーボンフィルタをプラス。吸湿性の高く、フィット感と装着感に優れた立体接顔クッションを使用したタイプです。

バイリーン X-2162/2102 (日本バイリーン) (活性炭入り)



鉱物の粉じんよりも微細な、アーク溶接時の「溶接ヒューム」を効率良くキャッチします。X-2162は活性炭入り、X-2102は活性炭なしです。

8710-DS1 住友スリーエム



三重構造のフィルタを装備し、優れた防じん効果を発揮します。

8000J 住友スリーエム



フィルタ効果の高い合成繊維の不織布で、マスクをかけたまま会話ができます。

メモリーマスク 2200N (山本光学)



各種粉塵や溶接作業に最適です。

■簡易マスクの仕様

コード	品番・型式	仕様	国家検定合格	ろ過率(中粒径)	使用限度時間	重量(g)	価格(円)	単位	梱包数量
143061	9913-DS1	活性炭入り(有機臭防止)	380号	99.5%	8時間	13.6	420	1枚	10枚/小箱・10小箱/箱
142607	510型-02	高吸湿性接顔クッション	M88号	85.8%	10時間	10.0	600	1枚	10枚/小箱・20小箱/箱
143103	X-2162	活性炭入り	M2号	99.5%	12時間	15以下	330	1枚	20枚/小箱
143154	X-2102	—	M1号	99.5%	12時間	15以下	490	1枚	10小箱/箱
142821	8710-DS1	三重構造フィルタ	201号	99.2%	12時間	8.5	280	1枚	20枚/小箱・10小箱/箱
142802	8000J	—	—	99.0%	8時間	3.7	90	1枚	50枚/小箱・12小箱/箱
142521	2200N	フィルタメモリー機能	239号	99.0%	14時間	15.0	330	1枚	20枚/箱

ニュースーパーフィルターマスク (活性炭入り)



カーボンマスク 1002



簡易マスク 1010



■簡易マスクの仕様

コード	品名	型式	仕様	重量(g)	価格(円)	単位	梱包数量
143181	ニュースーパーフィルターマスク	—	活性炭(ユニカセローネ)入り	25	700	1枚	24枚/箱
143161	カーボンマスク(台紙付)	1002	活性炭入り	18	350	1枚	
143158	簡易マスク	1010	—	4	300	10枚/パック	20/パック/箱

キーマイトマスク D-300/E-200

(活性炭入り)



ストレッチマスク EFタイプ (クラレ)
エコノミータイプで呼吸も楽にできます。



ストレッチマスク FSタイプ (クラレ)

高性能フィルタを装備しているため、細かい粉塵の捕集効果が優れています。



■簡易マスクの仕様

コード	品名	型式	仕様	重量(g)	価格(円)	単位	梱包数量
143201	キーマイトマスク	D-300	ノーズブリッジ付活性炭入り	7	180	1枚	18枚/小箱・6小箱/箱
143202		E-200	(溶剤臭を約25%~50%吸着)		150	1枚	5枚/袋・40袋/箱
142701	ストレッチマスク	EFタイプ	粉塵捕集効率 80.0%	2	1,500	50枚	50枚/小箱・20小箱/箱
142702		FSタイプ	粉塵捕集効率 91.0%		3,000	50枚	50枚/小箱・10小箱/箱

●送気マスク

送気マスク AL-4N (定置式ろ過筒使用タイプ) (重松製作所)

空気の浄化には定置式ろ過筒を使用、ホースジョイントが4個付きで4人までの集団作業用に最適です。



★定置式ろ過筒 PD-4



圧力計



空気中の水分、オイルミスト、臭い、粉塵を活性炭・フィルタにより除去します。1人から4人まで使用できます。

★面体・フェイスシールド・フード

全面形



フェイスシールド形



フード形



■重松製作所 送気マスク AL-4N (定置式ろ過筒使用タイプ)の仕様

コード	品名	型式	価格(円)	単位
143252	AL-4N 全面形	AL-4N-SV-1付き	28,000	1セット
143272	AL-4Nフェイスシールド形	AL-4N-SAM-AL4付き	31,700	1セット
143281	AL-4N フード形	AL-4N-AL-CKL付き	29,600	1セット

(価格は1人用の場合です)

■定置式ろ過筒 PD-4の仕様

コード	最高使用圧力	コンプレッサー	取出口	重量	サイズ	価格(円)	単位	梱包数量
143291	0.78(8)	G3/4	G1/4	約7.5	166×166×323	31,900	1台	1台

ライフセーバー LS-810 (山本光学)

電動ファンによって、息苦しさをなくし、マスク内のムレを防ぎます。風量の調節も可能、フィット感に優れた成型ヘッドバンドを採用。



■山本光学 ライフセーバー LS-810の仕様

コード	型式	用途	充電時間	風量(リ/分)	重量(g)	価格(円)	単位	梱包数量
143460	LS-810 NMF	防じん用	12~14時間	5.5~10	約150	25,000	1個	1個/箱
143461	LS-810 OVC	防臭用			約35~55	24,500	1個	1個/箱

●防災面

フェイスシールド YF-320 山本光学



顔面全体を災害から守る保護具です。ひさし付きです。

溶接面 No.43 山本光学



プレートは別売です。

■山本光学 フェイスシールド YF-320の仕様

コード	レンズ仕様	レンズ色	重量(g)	サイズ(幅)×H×W	価格(円) 単位	梱包数量
144061	アクリル	透明	296	2×215×320	3,100 1個	10個/箱

■山本光学 溶接面 No.43の仕様

コード	面体仕様	重量(g)	価格(円) 単位	梱包数量
144131	ファイバー製	291	1,000 1個	10個/箱

■ヘルメット (総合カタログP.749～754掲載)

●SYA ダイヤク

アメリカンタイプの先進モデル、電気絶縁用です。(電線タイプ)



●梱包数量: 20個/箱

■SYA(SY内装)の仕様 (約380g)

コード	色	価格(円) 単位
144521	白	3,300 1個
144522	クリーム	3,300 1個
144523	黄	3,300 1個
144524	グリーン	3,300 1個
144526	スカイブルー	3,300 1個
144527	OB	3,300 1個

★検定規格/飛来、落下物用、電気用

■SYA(SY内装-発泡スチロール入)の仕様 (約140g)

コード	色	価格(円) 単位
144531	白	3,800 1個
144532	クリーム	3,800 1個
144533	黄	3,800 1個
144534	グリーン	3,800 1個
144536	スカイブルー	3,800 1個
144537	OB	3,800 1個

★検定規格/飛来、落下物用、運送時保護用、電気用

●SH ダイヤク キャップ型のスタンダードタイプです。スマートなラインと長めのツバが特長です。



●梱包数量: 20個/箱

■SHの仕様 (約370g)

コード	色番号	色	価格(円) 単位
144661	3	白	2,800 1個
144666	70	黄	2,800 1個
144668	737	グリーン	2,800 1個
144669	848	OB	2,800 1個

★検定規格/飛来、落下物用

■SH(発泡スチロール入)の仕様 (約395g)

コード	色番号	色	価格(円) 単位
144681	3	白	3,300 1個
144686	70	黄	3,300 1個
144688	737	グリーン	3,300 1個
144689	848	OB	3,300 1個

★検定規格/飛来、落下物用、運送時保護用

●MP ダイヤク (FRP樹脂製)

ヘルメットのスタンダードタイプです。



●梱包数量: 20個/箱

■MP(PM内装)の仕様 (約380g)

コード	色番号	色	価格(円) 単位
144622	3	白	2,800 1個
144624	19	黄	2,800 1個
144627	70	グリーン	2,800 1個
144630	848	OB	2,800 1個

★検定規格/飛来、落下物用

■MP(PM内装-発泡スチロール入)の仕様 (約410g)

コード	色番号	色	価格(円) 単位
144641	2	白	3,300 1個
144642	3	黄	3,300 1個
144644	19	グリーン	3,300 1個
144650	848	OB	3,300 1個

★検定規格/飛来、落下物用、運送時保護用

●ヘルメッシュⅡ(飛鳥) タニザワ

2層構造の大きな通気孔により、帽体内部に効率的に風を取り込み、頭部のムレを抑えます。



■タニザワ ヘルメッシュⅡ(飛鳥)の仕様

コード	色	価格(円) 単位	梱包数量
144586	白	5,500 1個	10個/箱
144587	青	5,500 1個	10個/箱

●透明ひさし付き保護帽 タニザワ

視界ひろびろ、まぶしい日差しもシャットアウト。しかも透明バイザーにより上方の視野が確保でき、安全性を高めます。



■タニザワ 透明ひさし付き保護帽の仕様

コード	色	価格(円) 単位	梱包数量
144589	白+グリーン	5,800 1個	10個/箱

●YKアルウッド作業帽

英国製ハイテク新素材を加工した、吸水性と速乾性を備えた作業帽です。ヘルメットの下に着用して汗を吸収するタイプ(ホワイト)もあります。



コード	145131	145137
色	グレー	ホワイト(L)
価格(円) 単位	1,450	1,160
梱包数量	20個/袋	

●防寒用耳カバー トーヨーセフティ

寒い時や冷温作業に便利です。(一部取付けできないタイプのヘルメットがあります)



コード	145231
型式	DX-2
内装仕様	長毛ボア
価格(円) 単位	1,900
梱包数量	40個/箱

●さわやかキャップ タニザワ

テイジン®の吸汗速乾性素材アクアドライ®を採用。綿に比べて吸水量は約2倍、発散スピードも約2倍の、さらさら感のあるヘルメット用のアンダーキャップです。(サイズアジャスト機能付き)



コード	145116
型式	No.1905
価格(円) 単位	1,200
梱包数量	50枚/袋

■安全帯 (総合カタログP.755～758掲載)

●タイタン SK-24型 サンコー



●カルラック 50-24AP型 サンコー

バックルはアルミ合金を採用、従来のスチール製の半分の軽さです。



●リーロックSⅡ ライト型 サンコー

万一の墜落時にはロック機構により、落下を最短で阻止します。



■サンコー 安全帯の仕様

コード	型式	ベルト		重量 (g)	価格(円) 単位	梱包数量
		色	幅×長さ(mm)			
●タイタン SK-24型						
145664	SK-24-GR	グリーン	60×1200	10×1700	980	7,040 1本
145661	SK-24-YL	イエロー	60×1200	10×1700	980	7,040 1本
145665	SK-24-SB	スカイブルー	60×1200	10×1700	980	7,040 1本
●カルラック 50-24AP型						
●ベルト幅80mm(725g)もあります。						
145643	50-24AP-GR	グリーン	50×1200	10×1700	680	7,480 1本
145642	50-24AP-YL	イエロー	50×1200	10×1700	680	7,480 1本
145641	50-24AP-SB	スカイブルー	50×1200	10×1700	680	7,480 1本
●リーロックSⅡ ライト型						
●ベルト幅60mm(1,070g)もあります。						
145672	SL502-GR	グリーン	50×1200	17×1550	1030	13,500 1本
145673	SL502-YL	イエロー	50×1200	17×1550	1030	13,500 1本
145671	SL502-LG	ライトグリーン	50×1200	17×1550	1030	13,500 1本

★リーロックSⅡ ライト型のベルト色は上記以外に、SB(スカイブルー)、WT(ホワイト)、BL(ブラック)、PP(パープル)、RR(レッド)があります。

■手袋 (総合カタログP.763~768掲載)

●耐溶剤用手袋 **ダイヤゴム**

ダイヤロップ550
【標準タイプ】
耐摩耗と強度に優れたポリウレタン樹脂を採用。丈夫で長持ちします。



ダイヤロップ5500
【ノーブリードタイプ】
ダイヤロップ550より耐溶剤性の優れたポリウレタン樹脂を使用しています。手袋の表面に油状のものにじまない、ノーブリードタイプです。



ダイヤロップ5000
【ノーブリードタイプ】
ダイヤロップ5500の長さを短くしたタイプです。



ダイヤロップ20
【薄手タイプ】
肉厚0.2mm、薄手タイプの普及版。



●耐熱用手袋 **ダイヤロップH200**

【ダイヤゴム】
200℃の作業環境にも対応、インナーに断熱素材を採用した二重構造です。



●静電気対策用手袋 **ダイヤロップ300**

【ダイヤゴム】
耐溶剤性に導電性を備えたスタンダードタイプで、すべり止め付きです。



■ダイヤゴム 手袋の仕様

コード	品名・型式	サイズ	長さ(cm)	厚み(mm)	材質	価格(円)	単位	梱包数量
146481	耐溶剤用手袋	L	33	1.1	ポリウレタン	2,600	1双	10双/小箱
146482	ダイヤロップ550	Lw*				5双/小箱		
146491	耐溶剤用手袋	S	31	1.0	ポリウレタン	2,800	1双	10双/小箱
146492		M				2,800	1双	
146493		L				2,800	1双	
146495		LL				2,800	1双	
146494	ダイヤロップ5500	Lw*	33	1.1	ポリウレタン	2,800	1双	5双/小箱
146501	耐溶剤用手袋	S	26	1.0	ポリウレタン	2,400	1双	10双/小箱
146502		M				2,400	1双	
146503		L				2,400	1双	
146505		LL				2,400	1双	
146504	ダイヤロップ5000	Lw*	26	1.0	ポリウレタン	2,400	1双	5双/小箱
146561	耐溶剤用手袋	S	30	0.2	ポリウレタン	1,100	1双	5双/小箱
146562		M				1,100	1双	
146563		L				1,100	1双	
146580	耐熱用手袋	S	27	2.95	シリコーン	9,500	1双	1双/小箱
146581		L				9,500	1双	
146582		LL				10,000	1双	
146691	静電気対策用手袋	L	26	1.05	ポリウレタン	2,000	1双	10双/小箱
146694		LL				2,000	1双	
146693		Lw*				2,000	1双	

*印は、変形生産品です

●耐油ビニロップ No.650 **ショーウ** (臭気・アレルギー低減)



ガソリンや重油・切削油などを使用する作業で、優れた耐油性を発揮する、すべり止め付手袋です。

■ショーウ 耐油ビニロップ No.650の仕様

コード	サイズ	色	長さ(cm)	材質	価格(円)	単位	梱包数量
146791	M	ブルー	25	塩化ビニール	500	1双	10双/袋
146792	L				500	1双	
146793	LL				500	1双	

●一般作業手袋 **トフロン No.151** (東和) (天然ゴム・臭気・アレルギー低減)



傷や引き裂きに強く、柔らかさを保ちます。

■東和 一般作業手袋トフロン No.151の仕様

コード	サイズ	色	長さ(cm)	材質	価格(円)	単位	梱包数量
146861	S	ブラック	24.5	天然ゴム	550	1双	10双/小箱
146862	M				550	1双	
146863	L				550	1双	
146864	LL		25.5		550	1双	12小箱/箱

●使い捨て手袋

お手軽手袋 No.800 **ショーウ**
丈夫で柔らかく、素手感覚のパウダー付き極薄手タイプです。



YKポリ手袋
エンボス手袋です。



マイ・プラスチック・グローブ

左右兼用ポップアップタイプで、衛生的。スムーズに脱着できるパウダー付きです。



■使い捨て手袋の仕様

コード	品名・型式	サイズ	色	長さ(cm)	材質	価格(円)	単位	梱包数量
147000	お手軽手袋 No.800	S	半透明	24	塩化ビニール	1,750	1小箱	100枚/小箱
147001		M				1,750	1小箱	
147002	YKポリ手袋	L	半透明	25	ポリエチレン	1,750	1小箱	100枚/小箱
147055		M				1,750	1小箱	
147056	マイ・プラスチック・グローブ	S(100枚入)	半透明	24	ビニール	2,000	1小箱	100枚/小箱
147057		M(100枚入)				2,000	1小箱	

●皮手袋



●軍手

キャッチエース/
キングエース



■皮手袋の仕様

コード	仕様	全長(mm)	価格(円)	単位
146941	裏皮	240	1,200	1双

■軍手の仕様

コード	品名	編み方	価格(円)	単位
147181	キャッチエース	1.5本編み	450	1ダース
147182	キングエース	3本編み	500	1ダース
147165	はなまる	—	300	1ダース

●梱包数量: 60ダース/箱

■作業服 (総合カタログP.759~762掲載)

●塗装用不織布保護服 **デュボン**



1010B型純服
ポリエチレン不織布により、軽量で、ミストなどを防ぎます。



- 袖口ゴム入
- 背つエラストゴム入
- 左胸、尻ポケット付

■デュボン 塗装用不織布保護服の仕様

コード	品名	サイズ	価格(円)	単位	梱包数量
145821	1010B型純服	M	1,200	1着	50着/箱
145822		L	1,200	1着	
145823		LL	1,200	1着	
145824	2010B型ジャンパー	3L	1,200	1着	50着/箱
145831		M	900	1着	
145832		L	900	1着	
145833	3580ズボン	LL	900	1着	50着/箱
145834		3L	900	1着	
145841		M	750	1着	
145842	3580ズボン	L	750	1着	50着/箱
145843		LL	750	1着	
145844		3L	750	1着	

●素材/ポリエチレン不織布

2010B型ジャンパー/3580ズボン
使いやすい上・下セパレートタイプです。



- 袖口ゴム入
- 背つエラストゴム入
- 裾折り返し



- 袖口ゴム入
- 裾折り返し

●ベンリー 不織布作業服

塗装、油まわりの作業から、工場、施設見学、農薬散布や清掃作業、DIYまで様々な用途に使用できます。素材は、耐薬品性に定評のあるポリプロピレン不織布100%で、焼却処分しても有毒ガスなどを発生しません。洗うと2~3回使用できます。



つなぎ服
通気性に優れ、ムレにくくなっています。

■ベンリー 不織布作業服の仕様 ●素材/ポリプロピレン100%

コード	型式	タイプ	色	サイズ	価格(円)	単位	梱包数量
●不織布つなぎ服							
146221	#101			M	880	1着	
146222	#102	防じん		L	880	1着	
146223	#103		白	LL	880	1着	1着/袋
146231	#121			M	980	1着	50袋/小箱
146232	#122	撥水		L	980	1着	
146233	#123			LL	980	1着	

●不織布ヤッケ

146244	#202	撥水	白	フリー	600	1着	50着/箱
--------	------	----	---	-----	-----	----	-------

●不織布スポン

146229	#211	撥水	白	フリー	500	1着	50着/箱
--------	------	----	---	-----	-----	----	-------

●不織布 シューズカバー

146249	#030				300	1足	10足/袋×50
--------	------	--	--	--	-----	----	----------

146250	#035	撥水	白	フリー	200	1足	10足/袋×30
--------	------	----	---	-----	-----	----	----------

シューズカバー

足の汚れ防止と靴の汚れを持ち込めない現場に便利です。

#030はロングタイプです。
#035は、キャンパス底を二重にしているので、安全靴などのハードな使用にも対応します。



●綿塗装服



■綿塗装服の仕様

コード	材質	仕様	価格(円)	単位	梱包数量
146216	綿	上・下セパレート	2,000	1着	30着/箱

●FRP 作業服

FRP 作業服つなぎ



■FRP作業服の仕様

コード	品名	型式	サイズ	価格(円)	単位	梱包数量
146256	FRP作業服 セパレート	Y-30	S	7,200	1着	
146257			M	7,200	1着	
146253			L	7,200	1着	1着/箱
146254			LL	7,200	1着	
146255			3L	7,600	1着	
146261	FRP作業服 つなぎ	Y-20	S	6,800	1着	
146262			M	6,800	1着	
146263			L	6,800	1着	1着/箱
146264			LL	6,800	1着	
146265			3L	7,200	1着	
146270	FRP エプロン	Y-85	フリー	1,800	1枚	1枚
146272	FRP 腕カバー	Y-80	フリー	750	1双	10双/袋
146274	FRP 帽子	Y-70	フリー	1,400	1枚	10枚/袋
146271	FRP 足カバー	Y-90	フリー	2,000	1双	10双/袋

●ヤッケ/スポン



■ヤッケの仕様 ●梱包数量: 5着/袋

コード	色	サイズ	価格(円)	単位	コード	色	サイズ	価格(円)	単位
145803	M	1,200	1着		145811	M	1,100	1着	
145804	L	1,200	1着		145812	L	1,100	1着	
145805	LL	1,200	1着		145813	LL	1,100	1着	
145806	EL	1,200	1着		145814	EL	1,100	1着	
145807	M	1,200	1着		145815	M	1,100	1着	
145808	L	1,200	1着		145816	L	1,100	1着	
145809	LL	1,200	1着		145817	LL	1,100	1着	
145810	EL	1,200	1着		145818	EL	1,100	1着	

●素材/ナイロン

■各種保護具 (総合カタログP.769~776掲載)

●安全靴 シモン

スモース調に仕上げた甲革を採用した、ワイドな鋼製先芯入り安全靴です。靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性・耐磨耗性に優れた効果を発揮します。



■シモン 安全靴の仕様

コード	型式	サイズ	カラー	重量 (g)	素材(甲被)	価格(円)	単位
147254	FD11-250	25.0	黒	約1050 (1足)	牛革 NBR系 両軸合成ゴム底	6,900	1足
147255	FD11-255	25.5				6,900	1足
147256	FD11-260	26.0				6,900	1足
147257	FD11-265	26.5				6,900	1足
147258	FD11-270	27.0				6,900	1足
147259	FD11-275	27.5				6,900	1足

●耐圧荷重: 1020kg ●梱包数量: 10足/箱

●腰ベルト AIR-110 (軽作業用) 山本光学 (エアープンプ内蔵タイプ)

工場や現場作業時、腰にかかる負担をエアでサポートします。空気注入孔を手のひらで押えながら、数回にぎりしめるだけで、空気が注入されます。



■山本光学 腰ベルト AIR-110 (軽作業用) の仕様

コード	サイズ/腰回り(cm)	背部天地幅(cm)	重量(g)	価格(円)	単位	梱包数量
147361	S/61~71		102	12,000	1本	
147362	M/72~89	15.0	102	12,000	1本	1本/袋
147363	L/90~104			12,000	1本	

●安全チョッキ

マジックテープ付きで、光に当たるとイエロー蛍光色で反射します。



VST-50BM



VST-50YM

■安全チョッキの仕様

コード	型式	品名	素材	価格(円)	単位
147671	VST-50BM	紺メッシュ50	ナイロン	3,200	1着
147672	VST-50YM	黄メッシュ50	メッシュ	3,200	1着

●消火器 初田工業

簡単操作でスピード消火、使いやすい粉末(ABC)消火器です。普通A(木材・紙・繊維など)、油B(ガソリン・灯油・天ぷら油など)、電機C(ガス火災など)に、消火力を発揮する万能型です。

SP-10X



DP-50

■初田工業 消火器の仕様

コード	型式	重量 (kg)	放射時間 +20℃(秒)	価格(円)	単位	梱包数量
147851	SP-4X	約2.4	約14	9,700	1本	6本/箱
147852	SP-6X	約3.6	約15	13,500	1本	
147853	SP-10X	約5.0	約16	15,000	1本	
147854	DP-50	約44.0	約44	85,000	1本	1本

●簡易消火具 <スーパールームガード>

日本ドライケミカル
エアゾール式だから、手軽に使えます。



■日本ドライケミカル 簡易消火具<スーパールームガード>の仕様

コード	放射時間 +20℃(秒)	薬剤量 (g)	重量 (g)	価格(円)	単位	梱包数量
147881	約19	400	530	3,400	1本	24本/箱