

トゥルーコート360 コードレスコネク トドリルスプレー

True Coat360

手持ちの充電式電動ドリルorドライバーを
装着することで手軽にスプレーできる
水性塗料専用コードレスアイテム登場!!

一般・DIY向け

あらゆる方向に
スプレーが可能!!
(逆さま向きでもOK)

パッケージ内容



好川産業株式会社

各部パーツ


スプレーチップガード

スプレーチップガードを垂直または水平に調整します。
※スプレーチップガードは取り外さないでください。



スプレーチップ

スプレーチップは反転して詰まりを素早く解消する機能を備えています。



スプレー時

詰まり解消時

手持ちコードレスドリルやインパクトドライバーを装着するだけでスプレーができる

手持ちのドリルorドライバーなどを装着してスプレーできます。



コードレスドリル

インパクトドライバー

プライムノブ

プライムノブは、液体をカップまたはスプレーチップに送ります。プライミングの際には、ポンプから空気を抜くために使用します。ポンプ内に空気があると、スプレーは行われません。スプレー装置をプライミングするとき、またはシステム圧力を解放するときは、プライムノブをPRIME位置まで下げます。



エア抜き・洗浄時



スプレー時

VacuValve (バキューバルブ)

塗料をカップに入れて、キャップの蓋を開けカップを潰して中身を真空にしてスプレーをします。



FlexLiner

洗浄が簡単な新デザイン。使い捨てライナーなので清掃時間を削減。全体を逆さまにしても、あらゆる方向にスプレーが可能です。

ドライバーサポートアーム

ドリルorドライバーに合わせてドライバーサポートアームを伸縮し調整します。



ドライバーストラップ

ドリルorドライバーをドライバーサポートアームに固定するための調整します。



ドライバーサポートフット

ドリルorドライバーを固定するための板です。

TrueCoat360 コードレスコネクト ドリルスプレー

項目名	仕様
最大作動圧力	13.8MPa、138bar
重さ	1.13キロ
サイズ(幅×長さ×高さ)	31.75×13.34×24.77cm

CD:84984

◆使用可能塗料:水性塗料

◆18V～24Vのコードレスドリルまたはインパクトドライバーが使用できます。

◆ポンプ内の液体が凍結するとポンプが損傷します。

◆低温状態で衝撃を受けると、プラスチック部品が損傷する可能性があります。

◆非常に低いまたは非常に高い温度での塗料粘度の変化は、スプレー装置の性能に影響を与える可能性があります。

アクセサリ



360専用
チップ・フィルターセット



360専用
0.95ℓ FlexLiner システム



360専用
FLEXLINERアクセサリ
0.95ℓ FlexLiner 塗料バッグ・標準サイズ (3個入)
0.95ℓ FlexLiner 塗料バッグ・標準サイズ (25個入)



好川産業株式会社

本社

〒550-0015 大阪市西区南堀江1丁目19-5

TEL:06-6538-3951 FAX:06-6531-7729

●大阪営業所 / TEL:06-6538-3951 FAX:06-6531-7729
●札幌営業所 / TEL:011-790-5580 FAX:011-790-5581
●仙台営業所 / TEL:022-390-0097 FAX:022-390-0098

●東京営業所 / TEL:03-5735-5021 FAX:03-5735-5022
●北関東営業所 / TEL:049-275-1600 FAX:049-275-1601
●東関東営業所 / TEL:048-955-7331 FAX:048-955-7332

●広島営業所 / TEL:082-270-5555 FAX:082-270-5557
●福岡営業所 / TEL:092-433-1666 FAX:092-433-1788
●沖縄営業所 / TEL:098-888-6090 FAX:098-888-6091

<https://www.yk-world.com/>