

ノズル ホース 塗料圧送タンク
F111-P&専用ホース&P-2A

スプレーマンセット



※光触媒塗料を使用する場合は、口径1.3mmのスプレーガンを選んでいただき、スプレーガンの「吐出量調節ツマミ」を絞る気味にして吹くと使いやすいです。

**F111-13P
F111-15P**

2種類からお選び下さい



新設計 空気回路ノズル

- ・霧化に最適で使用量低減が可能な新霧化方式。
- ・空気流最適化で空気キャップの塗料付着が激減。
- ・整流機構で吹付圧力や空気量が安定。
- ・塗料に応じ高分散パターンで最適な膜厚を形成。
- ・被塗物へのブツ飛び不良を軽減。
- ・少噴出量時の微調整が可能な噴出特性を装備。
- ・低騒音化、軽量化を実現し操作性向上。
- ・高耐久性能・高塗着効率・省エネ・高効率

- ◆形 式: F111-P13P F111-P15P
- ◆名 称: ハンドスプレーガン
- ◆塗料ノズル口径: 1.3mm 1.5mm
- ◆吹付空気圧力: 0.25MPa
- ◆空気使用量: 280ℓ/min 290ℓ/min
- ◆塗料噴出量: 310mℓ/min 330mℓ/min

P-2A圧送タンク

**持ち運びに便利
2ℓ圧送タンク**



- ・最高使用圧力を0.34MPaに統一。
- ・塗料出口用ジョイントを付属して、G1/4とG3/8の両口径に対応できます。
- ・操作性向上のため1.25kgへ軽量化(従来品16%ダウン)
- ・フック式ハンドルで吊下げての設置が容易。

- ◆形 式: P-2A
- ◆名 称: 塗料圧送タンク
- ◆容 量: 2ℓ
- ◆空気入口: G1/4×1
- ◆塗料出口接続径×個数: G1/4×1(付属G3/8×1)
- ◆最高使用圧力: 0.34MPa
- ◆概略寸法(外径×高さ): 130×435mm
- ◆質 量: 1.25kg

**P-2A専用ホース
エアホース&塗料ホース**

1.5M ジョイント付

- ・エアホースで、お手持ちのコンプレッサーからエアーを供給
- ・塗料ホースからノズルへとスムーズな送り出し

- ◆形 式: P-2A専用ホース
- ◆名 称: ツインホース
- ◆長 さ: 1.5M



好川産業株式会社

●札幌営業所/TEL:011-790-5580 FAX:011-790-5581
 ●仙台営業所/TEL:022-390-0097 FAX:022-390-0098
 ●東京営業所/TEL:03-5735-5021 FAX:03-5735-5022

本 社/大阪営業部

〒550-0015 大阪市西区南堀江1丁目19-5

●北関東営業所/TEL:049-275-1600 FAX:049-275-1601
 ●東関東営業所/TEL:048-955-7331 FAX:048-955-7332
 ●名古屋営業所/TEL:052-693-6921 FAX:052-693-6922

https://www.yk-world.com/
 TEL:06-6538-3951 FAX:06-6531-7729

●広島営業所/TEL:082-270-5555 FAX:082-270-5557
 ●福岡営業所/TEL:092-433-1666 FAX:092-433-1788
 ●沖縄営業所/TEL:098-888-6090 FAX:098-888-6091